

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ul. Grodzieńskiej i Granicznej w Kuźnicy

ADRES INWESTYCJI : ul. Grodzieńska, ul. Graniczna w Kuźnicy

INWESTOR: Gmina Kuźnica

ADRES INWESTORA: ul. Pl. 1000 - lecia P. P. 1, 16 - 123 Kuźnica

BRANŻA: drogi

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA:

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Podatek VAT: 0,00 zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót: 0,00 zł

Słownie: tysiące/100 zł

Lp.	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,25		
1.2	Frezowanie nawierzchni gr. 4 cm z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odległość do 5km, profilowanie i zagęszczenie (wbudowanie w wskazany przez inwestora pas drogi gminnej)	m ²	500		
1.3	Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych	szt.	4		
1.4	Rozebranie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem	m	60		
1.5	Rozebranie nawierzchni bitumicznej grubości 15cm z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odległość do 15km	m ²	88		
1.6	Rozebranie chodników z płytek betonowych 35x35cm	m ²	55		
1.7	Rozebranie wiaty przystankowej kompletnej	szt.	1		
1.8	Ustawienie wiaty przystankowej	szt.	1		
1.9	Rozebranie wjazdów z betonowej kostki brukowej	m ²	81		
1.10	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.	2		
1.11	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem, z pierścieniami regulacyjnymi, montaż nowych pierścieni odcinających monolitycznych z pokrywą	szt.	2		
1.12	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem, z pierścieniami regulacyjnymi, montaż nowych kręgów betonowych h= 0,5 m	szt.	1		
1.13	Montaż nowych włazów żeliwnych typu ciężkiego o średnicy 600mm (40t)	szt.	3		

1.15	Demontaż oznakowania pionowego	szt.	8		
1.16	Mechaniczne usunięcie warstwy humusu o grubości do 20cm z przemieszczeniem na odkład	m ³	65		
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:					
2	ROBOTY ZIEMNE				
2.1	Wykonanie koryta wraz z profilowaniem pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni o śr. gr. 20 cm z wywiezieniem urobku na odkład na odległość do 1km - JEZDNIA (wbudowanie w wskazany przez inwestora pas drogi gminnej)	m ³	18		
2.2	Wykonanie koryta wraz z profilowaniem pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni o śr. gr. 20 cm z wywiezieniem urobku na odkład na odległość do 1km pod konstrukcją chodników i zjazdów, zatok autobusowych, miejsc postojowych	m ³	356		
2.3	Wykonanie nasypów wraz z profilowaniem i zagęszczeniem	m ³	180		
RAZEM ROBOTY ZIEMNE:					
3	PODBUDOWY				
3.1	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego (z 30% dodatkiem kruszywa łamanego) grubości 15cm pod konstrukcją zjazdów	m ²	85		
3.2	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego grubości 15cm	m ²	570		
3.3	Wykonanie podbudowy z chudego betonu C8/10 grubości 15cm	m ²	370		
3.4	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, gruntocement o wytrzymałości Rm=2,5 MPa, z dowozem gruntocementu samochodami na odl. do 1 km, pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	370		
3.5	Oczyszczenie i skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową z mechanicznym oczyszczeniem	m ²	1600		
RAZEM PODBUDOWY:					
4	NAWIERZCHNIE				
4.1	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej AC 11 S, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m ²	1600		
4.2	Dodatek za każdy dalszy 1 km przewozu mieszanek mineralno-asfaltowych ponad 5 km	t	230		
4.3	Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej dowożonej z odl. 15 km, o grubości warstwy po zagęszczeniu do 4 cm	t	70		
4.4	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego grubości 10 cm	m ²	60		

4.5	Wykonanie chodników z betonowej kostki brukowej gr 6cm	m ²	580		
4.6	Wykonanie zatok autobusowych, placów postojowych z betonowej kostki brukowej, kolorowej gr 8cm	m ²	940		
4.7	Wykonanie wjazdów z betonowej kostki brukowej kolorowej gr 8cm	m ²	85		
RAZEM NAWIERZCHNIE:					
5	ELEMENTY DRÓG I ULIC				
5.1	Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x30cm na ławie betonowej z oporem	m	160		
5.2	Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x22cm na ławie betonowej z oporem	m	25		
5.3	Ustawienie krawężników betonowych o wym. 20x30cm na ławie betonowej z oporem	m	420		
5.4	Ustawienie krawężników betonowych o wym. 20x22cm na ławie betonowej z oporem	m	230		
5.5	Ławki parkowe z prefabrykatów żeliwnych, stalowych - siedzenie z drewna	szt.	3		
5.6	Sadzenie drzew i krzewów liściastych o formach naturalnych na terenie płaskim, w gruncie kat. I-II, z całkowitą zaprawą dołów, o szerokości dołów 1,0 m i głębokości dołów 0,7 m	szt.	40		
5.7	Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach, z uprzednim humusowaniem (materiał z odkładu) warstwą o grub. 10cm	m ²	1000		
5.8	Dostawa i montaż koszy na śmieci	szt.	8		
5.9	Ustawienie słupków ozdobnych	szt.	40		
5.10	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarze 20x6cm na podsypce piaskowej	m	340		
5.11	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej	m	36		
5.12	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbą chlorokauczkową) - linie na skrzyżowaniach i przejściach	m ²	43		
5.13	Ustawienie słupków z rur stalowych fi 70 mm dla znaków drogowych	szt.	9		
5.14	Ustawienie oznakowania pionowego	szt.	12		
5.15	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kpl.	1		
RAZEM ELEMENTY DRÓG I ULIC:					

CAŁOŚĆ NETTO	
VAT	
CAŁOŚĆ BRUTTO	