

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ul. Pogodnej, Wichrowej i Słonecznej w Kuźnicy

ADRES INWESTYCJI : ul. Pogodna, Wichrowa, Słoneczna w Kuźnicy

INWESTOR: Gmina Kuźnica

ADRES INWESTORA: ul. Pl. 1000 - lecia P. P. 1, 16 - 123 Kuźnica

BRANŻA: drogi

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA:

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : - zł

Podatek VAT: - zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót: - zł

Słownie: tysiące/100 zł

Lp.	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,405		
1.2	Wycinka drzew o średnicy pnia od 16 - 25 cm i karczowanie pni	szt.	9		
1.3	Rozebranie nawierzchni z trylinki (kostka sześciokątna)	m ²	200		
1.4	Rozebranie nawierzchni bitumicznej grubości 15cm z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odległość do 15km	m ²	40		
1.5	Rozebranie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem	m	230		
1.6	Rozebranie chodników z betonowych płytek 35x35cm wraz z podsypką cmentowo piaskową	m ²	200		
1.7	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.	11		
1.8	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych z montażem włazów	szt.	13		
1.9	Mechaniczne usunięcie warstwy humusu o grubości do 20cm z wywiezieniem na odkład	m ²	400		
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:					
2	ROBOTY ZIEMNE				
2.1	Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni o śr. gr. 20 cm z wywiezieniem urobku na odkład na odległość do 1km - JEZDNIA, WJAZDY (wbudowanie w wskazany przez inwestora pas drogi gminnej)	m ³	560		
2.2	Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni o śr. gr. 10 cm z wywiezieniem urobku na odkład na odległość do 1km - chodnik (wbudowanie w wskazany przez inwestora pas drogi gminnej)	m ³	70		

2.3	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m ²	3590		
2.4	Wykonanie nasypów wraz z profilowaniem i zagęszczeniem, grunt z urobku	m ³	87		
RAZEM ROBOTY ZIEMNE:					
3	PODBUDOWY				
3.1	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego (z 30% dodatkiem kruszywa łamanego) stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm - ul. Pogodna	m ²	1690		
3.2	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego (z 30% dodatkiem kruszywa łamanego) stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm - ul. Słoneczna, ul. Wichrowa	m ²	650		
3.3	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego (z 30% dodatkiem kruszywa łamanego) stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm - miejsca postojowe	m ²	200		
3.4	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego (z 30% dodatkiem kruszywa łamanego) grubości 15cm pod konstrukcję zjazdów	m ²	250		
3.5	Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową, z mechanicznym oczyszczeniem	m ²	1690		
RAZEM PODBUDOWY:					
4					
4.1	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna, o grubości 4cm KR1-KR2	m ²	1690		
4.2	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa wiążąca, o grubości 4cm KR1-KR2	m ²	1690		
4.3	Wykonanie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	700		
4.4	Wykonanie zjazdów z betonowej kostki brukowej kolorowej gr 8cm	m ²	250		
4.5	Wykonanie placów postojowych z betonowej kostki brukowej kolorowej gr 8cm	m ²	200		
4.6	Wykonanie ulic Wichrowej i Słonecznej z betonowej kostki brukowej gr 8cm	m ²	650		
4.7	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego grubości 10 cm	m ²	100		
RAZEM NAWIERZCHNIE:					
5	ELEMENTY DRÓG I ULIC				
5.1	Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x30cm na ławie betonowej z oporem	m	700		
5.2	Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x22cm na ławie betonowej z oporem	m	320		
5.3	Ustawienie oporników betonowych o wym. 12x25 cm na ławie betonowej z oporem	m	30		

5.4	Ławki parkowe z prefabrykatów żeliwnych, stalowych - siedzenie z drewna	szt.	4		
5.5	Sadzenie drzew i krzewów liściastych o formach naturalnych na terenie płaskim, w gruncie kat. I-II, z całkowitą zaprawą dołów, o szerokości dołów 1,0 m i głębokości dołów 0,7 m	szt.	20		
5.6	Dostawa i montaż koszy na śmieci	szt.	7		
5.7	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarze 20x6cm na podsypce piaskowej	m	620		
5.8	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarze 30x8cm na podsypce piaskowej	m	110		
5.9	Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach, uprzednim humusowaniem (humus z odkładu) warstwą o grub. 10cm	m ²	769		
5.10	Ustawienie słupków z rur stalowych fi 70 mm dla znaków drogowych	szt.	10		
5.11	Ustawienie oznakowania pionowego (znak A-7, D-1, D-6)	szt.	10		
5.12	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbą chlorokauczukową - linie na skrzyżowaniach i przejściach	m ²	24		
5.13	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kpl.	1		
RAZEM ELEMENTY ULIC:					

CAŁOŚĆ NETTO	
VAT	
CAŁOŚĆ BRUTTO	